

Art. Parul
 150x 36 75 46 55

**Dansk
 Røgsmuld**



Produktspecifikation for

BØGESMULD

FIN 70/80

BØGEFLIS, BØGESMULD OG SPÅNER
 TIL ERHVERVS- OG INDUSTRIBRUG

FLØJSTRUPVEJ 35
 7700 VEJLE
 TEL: +45 7025 8082
 BIL: +45 7022 3288
 FAX: +45 7025 2088
 e-mail: info@røgsmuld.dk
 website: www.røgsmuld.dk

Råstof: Bøgetræ

Fysiske og kemiske egenskaber:

Farve	lys brun
Struktur	fibros
Partikelstørrelse, hovedbestanddel	0,2 mm – 0,5 mm
Vægtfylde	220 g/l – 275 g/l
Restmængde efter forbrænding, v. 850° C i 4 timer	ca. 1%
pH-værdi	5,5 +/- 1

Partikelfordeling:

> 0,71 mm	0,50 – 0,71 mm	0,25 – 0,50 mm	0,125 – 0,25 mm	< 0,125 mm
0,00 %	14 %	61 %	23 %	2 %

Mikrobiologisk analyse, øvre grænseværdier, 1000/g:

Kim (NMKL 86.1986):	< 10
Gærsvampe (Vet. Direk. 3.3.11):	< 5
Skimmel (Vet. Direk. 3.3.11):	< 5

Som med alle naturlige produkter kan der vise sig ubetydelige afvigelser fra de ovenstående værdier. Værdierne gælder ved udlevering fra producenten.

Generelle henvisninger

Dansk Røgsmulds træmelsprodukter produceres af 100% rent bøgesavsmuld, primært hentet fra tyske savværker. Produkterne varmebehandles, støvrenses og forpakkes i papirsække á 15 kg, eller storsække á ca. 700 kg.